

# CATÁLOGO FUNDO & ACABAMENTO CIAFLEX

EXTERIOR • INTERIOR



TINTAS  
**CIACOLLO**<sup>®</sup>

# Super Suprema

O Ciaflex Fundo e Acabamento Ciacollor possui excelente elasticidade, cobertura e acabamento. Pode ser utilizada para aplicação em paredes de alvenaria em geral corrigindo microfissuras (mapeamento que ocorre superficialmente na superfície e tem abertura de no máximo 0,05 mm de acordo com a NBR 9575).

Também pode ser aplicado em telhados de zinco, alumínio ou galvanizados conferindo redução de ruído em dB que pode chegar a 5% em comparação ao ruído original.

A redução de temperatura na chapa galvanizada pode chegar a uma diferença de 15°C melhorando o conforto térmico no ambiente de até 3°C dependendo do tipo, dimensões e condições de ventilação do barracão. Este produto segue classificação da norma NBR 13321.

OBS: não aplicar este produto em pisos e quadras esportivas. Os resultados de redução de temperatura e ruído são obtidos quando o produto é aplicado em pelo menos quatro demãos e respeitando o consumo mínimo por metro quadrado estabelecido.

## Acabamento

### SEMIFOSCO

Possui um brilho muito leve e um toque suave e aveludado, muito agradável e confortável para todos os espaços internos da casa.

## Qualidades



Sela



Pinta



Antimofo



Impermeabiliza



Corrige  
Microfissuras



Protege contra  
batidas de  
chuva

# Atributos

---



**APLICAÇÃO**  
*Rolo, trincha e pistola*



**SUPERFÍCIE**  
*Alvenaria, zinco, alumínio e aço galvanizado.*



**DILUIÇÃO**  
*Até 10% com água limpa, após a adição, mexer até completa homogeneização.*



**SECAGEM**  
*Ao toque: 1 hora.  
Entre demãos: 4 horas.  
Final: 72 horas.*



**DEMÃOS**  
*Recomendamos pintar de 4 a 6 demãos, respeitando o tempo entre elas.*

# Rendimento acabado



Balde de 20Kg impermeabiliza de 110m<sup>2</sup> (reboco novo) a 220m<sup>2</sup> (repintura).

Lata de 18Kg impermeabiliza de 100m<sup>2</sup> (reboco novo) a 200m<sup>2</sup> (repintura). As bases do Ciasystem possuem 18Kg.



Galão de 3,6Kg impermeabiliza de 20m<sup>2</sup> (reboco novo) a 40m<sup>2</sup> (repintura). As bases do Ciasystem possuem 3,6Kg.

Litro de 900g impermeabiliza de 5m<sup>2</sup> (reboco novo) a 10m<sup>2</sup> (repintura). Apenas na cor Branco.



			
branco	gelo	palha	 preto
			
prata fina	cinza arame	concreto	 elefante
			
marrom trufa	tabaco	camurça	areia

## IMPORTANTE

*As cores deste produto são REFERÊNCIAS, uma vez que podem apresentar diferenças quando aplicadas em superfícies com texturas diferentes, brilho ou exposição solar variada. Até mesmo o tamanho do ambiente pode influenciar na percepção da cor.*

*A tonalidade da cor pode sofrer algumas influências, como a textura da superfície onde é aplicada, o número de camadas aplicadas, a intensidade e cor da luz no ambiente, bem como o tipo de produto utilizado.*

*Para obter a cor final do produto, é necessário aguardar o processo de secagem, pois somente assim a tinta revelará sua cobertura total.*

# Imagine



Você pode escolher entre mais de mil cores para o Fundo & Acabamento Ciaflex no Sistema Tintométrico Ciacollo, o CIASYSTEM.

IMAGINE cores, IMAGINE um universo de possibilidades em tintas, IMAGINE um ambiente perfeito como você sempre sonhou... IMAGINE.

# CIAFLEX



Conheça a nossa linha de Impermeabilizantes Ciaflex, que vai da preparação ao acabamento acessando o QR CODE.

TINTAS  
**CIACOLLO**<sup>®</sup>



**Siga nossas redes sociais**

 [facebook.com/ciacollor](https://facebook.com/ciacollor)

 [instagram.com/tintasciacollor](https://instagram.com/tintasciacollor)

**[www.ciacollor.com.br](http://www.ciacollor.com.br)**

Rua Alexandrina Lopes De Souza, 451  
Maringá | Paraná

**SAC 0800 006 2323**

