

*catálogo da linha*

**CIAFLEX**

TINTAS  
**CIACOLLO®**





# A INOVAÇÃO FAZ PARTE DO NOSSO DNA

Somos CRIATIVOS e amamos INOVAÇÃO. Buscamos diariamente novos produtos que almejam atender nossos clientes com qualidade, suprimindo as necessidades de cada um. Investimos forte no desenvolvimento de produtos para transformar cada espaço e ambiente, colocando vida e atitude em residências, empresas e comércio em geral.

Essa foi a vez de desbravarmos o mundo dos impermeabilizantes e, baseado em nosso produto CIAFLEX, resolvemos lançar uma linha completa. Você vai conhecer nesse catálogo todos os 7 produtos que vão desde a preparação ao acabamento final.

Nascemos em Maringá, no interior do Paraná e temos em nossa veia o Pintor Profissional, que sempre participa do processo de criação de nossos produtos, assim, além da durabilidade do nosso produto, temos a expertise dos profissionais para desenvolver a melhor aplicabilidade e rendimento de cada um.

"Eu sempre indiquei o Ciaflex para meus clientes com problemas de microfissuras em suas paredes, porque além da correção, ele também dá acabamento. Agora com a linha completa tenho certeza que meus clientes ficarão protegidos desde o reboco das suas casas. Infiltração e fissuras, nunca mais!"  
Lailson Cardoso - Pintor Profissional e Embaixador da Tintas Ciacollor.

Participamos do PSQ (Programa Setorial da Qualidade) | ABRAFATI ligado ao Programa PBQP-H do Ministério das Cidades. Este certificado de qualidade coloca a empresa no mesmo patamar de qualidade das multinacionais do mercado e, concede ao consumidor a garantia efetiva de cumprimento das normas técnicas do setor, qualificando e atestando nossos produtos. Anualmente, são produzidos mais de 20 milhões de litros de tinta, destinados à grande parte do território brasileiro e países do Mercosul com uma linha completa de produtos no segmento de tintas imobiliárias, conheça mais em nosso site: [ciacollor.com.br](http://ciacollor.com.br).

**Lailson Cardoso**  
Pintor Profissional



# ULTRA EMBORRACHADA

## ACRÍLICA PREMIUM EMBORRACHADA

Ninguém merece ter a frente da casa ou empresa com mofo e microfissuras não é mesmo? Pensando nisso a Tintas Ciacollor juntamente com os profissionais da pintura, desenvolveram a ULTRA EMBORRACHADA da linha Ciaflex. Além de pintar e dar excelente acabamento, ela cobre microfissuras de até 0,5mm de abertura, além de prevenir novas microfissuras. Desenvolvida com polímeros ultra flexíveis - o que torna a tinta elástica - ela acompanha a parede que poderia acabar abrindo microfissuras após variações do clima. Além disso, com sua elasticidade ela protege contra as batidas de chuva, impermeabiliza e até reduz ruído em telhados de aço. É 8 em 1 que fala? É sim! Tudo para deixar sua casa protegida por muito mais tempo.



CIAFLEX

### RENDIMENTO ACABADO

**18L** Impermeabiliza no mínimo 70m<sup>2</sup>.

**3,6L** Impermeabiliza no mínimo 14m<sup>2</sup>



Além da cor branca de linha, você pode escolher uma infinidade de cores para a Ciaflex Ultra Emborrachada no Sistema Tintométrico Ciacollor o CIASYSTEM IMAGINE.



### CIASYSTEM

**16,2L** Cores do Ciasystem impermeabilizam no mínimo 63m<sup>2</sup>.

**3,24L** Cores do Ciasystem impermeabilizam no mínimo 12,6m<sup>2</sup>.

### SUPERFÍCIES

#### > Alvenaria

Paredes internas e externas, fachadas, etc...

#### > Zinco

Telhados, paredes, barracões, etc...

#### > Alumínio

Telhados, paredes, barracões, etc...

#### > Aço Galvanizado

Telhados, paredes, barracões, etc...

### APLICAÇÃO

Rolo de lã de pêlo baixo, trincha ou pistola.

### DILUIÇÃO

Primeira demão com até 20% de água limpa, demais demãos com até 10%.

> Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para a aplicação e rendimento.

### DEMÃOS

Três a quatro demãos, porém em alguns casos pode haver necessidade de mais demãos.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL O ESTADO DA SUA SUPERFÍCIE?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?	
Bom estado (com ou sem pintura)	Elimine o pó;	Aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies engorduradas	Remova a sujeira com água e detergente;	Espera 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies com graxa	Remova a sujeira com água e detergente;	Espera 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies molhadas	Aplique solução de água e hipoclorito na proporção de uma parte de água para uma parte de hipoclorito e enxágue após 6 horas;	Espera 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies com brilho	Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com um pano;	Espera 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies úmidas	Antes da pintura resolva o problema da umidade;	Espera 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Reboco fraco ou caiação	Remova as partes soltas e lixe. Em alguns casos é necessário o uso de Massa Acrílica ou corrida para correção da superfície;	Aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Reboco novo	Aguarde o tempo de cura de no mínimo 30 dias;	Aplique uma demão de fundo mais 3 ou 4 demãos de Ciaflex conforme orientações.

### EPI'S



Escaneie o QRCode para saber mais!



### DIFERENCIAIS



Sela



Pinta



Antimofo



Impermeabiliza



Corrige Microfissuras



Protege contra batidas de chuva



Reduz Temperatura



Isolante Acústico

**Dica**  
**Ciacollor**

Por ser um produto Ultra, forma uma película protetora sobre toda sua casa, protegendo como impermeabilizante e garantindo acabamento de tinta, ele é especialmente indicado para fachadas pois tem uma Super Proteção contra a incidência de raios solares e batidas de chuvas.



# FUNDO & ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE PREMIUM

A queridinha da linha Ciaflex o produto Fundo e Acabamento sucesso em vendas, tanto que deu nome a toda linha de impermeabilizante Ciacollar, este produto é multisuperfícies sendo usado de paredes a teto, possui 6 grandes diferenciais diferenciais, cobre microfissuras, além de prevenir novas, protege contra as batidas de chuva, impermeabiliza e até reduz ruído em telhados de aço. Tudo para deixar sua casa ou empresa protegida por mais tempo. Você não vai acreditar na versatilidade deste produto, o Fundo e Acabamento Ciaflex é a escolha perfeita para sua obra, já que pode ser aplicado em diversos tipos de superfícies, tudo isso e mais, além das 11 cores de linha você pode escolher mais de 3 mil cores em nosso Sistema Tintométrico Ciacollar! Protege e decora ao mesmo tempo!



Cliaflex

## RENDIMENTO POR DEMÃO

**20Kg** Impermeabiliza de 110m<sup>2</sup> (reboco novo) a 220m<sup>2</sup> (repintura).

**18Kg** Impermeabiliza de 100m<sup>2</sup> (reboco novo) a 200m<sup>2</sup> (repintura).

**3,6Kg** Impermeabiliza de 20m<sup>2</sup> (reboco novo) a 40m<sup>2</sup> (repintura).

**0,9Kg** Impermeabiliza de 5m<sup>2</sup> (reboco novo) a 10m<sup>2</sup> (repintura).



Você pode escolher uma infinidade de cores para a Ciaflex Fundo & Acabamento no Sistema Tintométrico Ciacollar o CIASYSTEM IMAGINE.



## CIASYSTEM

**18Kg** Impermeabiliza de 100m<sup>2</sup> (reboco novo) a 200m<sup>2</sup> (repintura).

**3,6Kg** Impermeabiliza de 20m<sup>2</sup> (reboco novo) a 40m<sup>2</sup> (repintura).

## SUPERFÍCIES

> **Alvenaria**  
Paredes internas e externas, fachadas, etc...

> **Zinco**  
Telhados, paredes, barracões, etc...

> **Alumínio**  
Telhados, paredes, barracões, etc...

> **Aço Galvanizado**  
Telhados, paredes, barracões, etc...

## APLICAÇÃO

Rolo de lâ de pêlo baixo, trincha ou pistola.

## DILUIÇÃO

Diluir com até 10% de água limpa.

> Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para a aplicação e rendimento.

## DEMÃOS

Quatro a seis demãos, porém em alguns casos, pode haver necessidade de mais demãos.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL O ESTADO DA SUA SUPERFÍCIE?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?	
Bom estado (com ou sem pintura)	Elimine o pó;	Aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies engorduradas	Remova a sujeira com água e detergente;	Espere 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies com graxa	Remova a sujeira com água e detergente;	Espere 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies mofadas	Aplique solução de água e hipoclorito na proporção de uma parte de água para uma parte de hipoclorito e enxágue após 6 horas;	Espere 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies com brilho	Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com um pano;	Espere 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies úmidas	Antes da pintura resolva o problema da umidade;	Espere 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Reboco fraco ou caiação	Remova as partes soltas e lixe. Em alguns casos é necessário o uso de Massa Acrílica ou corrida para correção da superfície;	Aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Reboco novo	Aguarde o tempo de cura de no mínimo 30 dias;	Aplique de 4 a 6 demãos de Ciaflex conforme orientações.

## EPI'S



Escaneie o QRCode para saber mais!



## DIFERENCIAIS



## CORES

As cores da Ciaflex Fundo & Acabamento de linha são: Branca, Gelo, Prata Fina, Cinza Arame, Marrom Trufa, Tabaco, Concreto, Areia, Palha, Camurça, Verde Nilo e mais de 3 mil cores no Sistema Tintométrico Ciasystem Ciacollar.

**Dica**  
**Ciacollar**

Amigo pintor, para aumentar a durabilidade do produto e proteger ainda mais os ambientes, respeite o número de demãos indicado para cada tipo de superfície.

# PAREDES IMPERMEABILIZANTE

A Ciaflex PAREDES, lançamento da linha Ciaflex Impermeabilizantes, é um produto indicado para superfícies de alvenaria, reboco e gesso, pode ser usado em superfícies internas e externas. Este produto cria uma película elástica, que elimina as infiltrações e mofo na sua casa, melhorando a saúde da sua família. Ideal para locais com grande fluxo de pessoas. Protege contra batidas de chuva e tem ótima durabilidade. Este produto pode ser usado como fundo, mas dependendo da quantidade de demãos aplicadas ele garante um bom acabamento.



CIAFLEX

## RENDIMENTO POR DEMÃO

**18Kg** Impermeabiliza de 100 a 200m<sup>2</sup> por demão

**3,6Kg** Impermeabiliza de 20 a 40m<sup>2</sup> por demão.

## SUPERFÍCIES

> **Alvenaria**  
Paredes internas e externas, teto, etc...

> **Gesso**  
Sanças, Drywall, etc...

> **Reboco**  
Murais, paredes internas ou externas.

## APLICAÇÃO

Rolo de lã de pêlo baixo, trincha ou pistola.

## COR

Branco.

## DIFERENCIAIS



Sela



Impermeabiliza



Pinta



Antimofo

## DILUIÇÃO

Diluir todas as demãos de 10 a 20% de água limpa.

> Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para a aplicação e rendimento.

## DEMÃOS

Três a quatro demãos, porém em alguns casos pode haver necessidade de mais demãos.

## EPI'S



Escaneie o QRCode para saber mais!



## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL O ESTADO DA SUA SUPERFÍCIE?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?	
Bom estado (com ou sem pintura)	Elimine o pó;	Aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies engorduradas	Remova a sujeira com água e detergente;	Espera 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies com graxo	Remova a sujeira com água e detergente;	Espera 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies mofadas	Aplique solução de água e hipoclorito na proporção de uma parte de água para uma parte de hipoclorito e enxágue após 6 horas;	Espera 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies com brilho	Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com um pano;	Espera 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Superfícies úmidas	Antes da pintura resolva o problema da umidade;	Espera 24 horas, aplique fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Reboco fraco ou caiação	Remova as partes soltas e lixe. Em alguns casos é necessário o uso de Massa Acrílica ou corrida para correção da superfície;	Aplicar fundo preparador de paredes e impermeabilize.
Reboco novo	Aguarde o tempo de cura de no mínimo 30 dias;	Aplicar uma demão de fundo mais 3 ou 4 demãos de Ciaflex conforme orientações.

**Dica**  
**Ciacollor**

Ciaflex Paredes, tem ótima performance contra batidas de chuva, principalmente em rebocos.



# SELADOR EMBORRACHADO

NOVIDADE na linha Ciaflex Impermeabilizante, o Selador Emborrachado Ciaflex, chegou com tudo para trazer para sua obra proteção e economia. Este produto irá proteger contra infiltrações futuras e bolhas. Por apresentar polímeros elastoméricos, ele acompanha a movimentação das paredes, ajudando a evitar possíveis microfissuras. O Selador Emborrachado Ciaflex gera economia a sua obra pois é usado como fundo ajudando na aderência da tinta final a parede. Selador emborrachado Ciaflex qualidade presente desde a base da pintura.



CIAFLEX

## SELADOR CIAFLEX

### RENDIMENTO POR DEMÃO

**18Kg** Impermeabiliza de 100 a 200m<sup>2</sup> por demão

**3,6Kg** Impermeabiliza de 20 a 40m<sup>2</sup> por demão.

### SUPERFÍCIE

> Alvenaria  
Paredes internas e externas,  
teto, etc...

### APLICAÇÃO

Rolo, trincha ou pistola.

### DEMÃOS

De uma a duas demãos, porém em alguns casos pode haver necessidade de mais demãos.

### COR

Branco.

### EPI'S



### DILUIÇÃO

Diluir de 10 a 20% com água limpa.

> Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para a aplicação e rendimento.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

**Geral:** Toda superfície deve estar devidamente limpa, porosa e seca, isenta de pó ou qualquer outro tipo de sujeira. Em caso de superfícies engorduradas ou com graxa, remover rimeiramente a sujeira com água e detergente. Em superfícies mafadas, aplicar solução de água e hipoclorito de sódio na proporção de uma parte de água para uma parte de hipoclorito de sódio e enxaguar após 6 horas. Aplicar o impermeabilizante após no mínimo 24 horas de secagem. Superfícies que possuem brilho devem ser lixadas e limpas antes da aplicação do acabamento.

**Reboco Novo:** Após 28 dias de cura do reboco, aplicar as demãos do Selador Emborrachado Ciaflex, respeitando o intervalo de secagem e diluição indicados na embalagem.

**Reboco fraco ou caiação:** proceder a remoção das partes soltas, lixar e aplicar o fundo preparador de paredes Ciacollor, em seguida o Selador Emborrachado Ciaflex. Em alguns casos se faz necessário o uso de massa acrílica [exterior] ou massa corrida [interior] para correção da superfície antes da aplicação do impermeabilizante.

**Microfissuras:** Para prevenção e correção em alvenaria, aplicar duas demãos do Selador Emborrachado Ciaflex e aguardar pelo menos 24 horas para aplicação de Tinta Acrílica Sublime ou Suprema Ciacollor.

Escaneie o  
QRCode para  
saber mais!



**Dica**  
**Ciacollor**

Amigo pintor, ao utilizar o produto como fundo para texturas e revestimentos, recomendamos o uso de apenas uma demão.

# QUER SABER MAIS SOBRE A LINHA **CIAFLEX?**



ACESSE AGORA MESMO:

**[CIACOLLOR.COM.BR/CIAFLEX](http://CIACOLLOR.COM.BR/CIAFLEX)**

*Um site interativo com muito conhecimento  
para você extrair 100% da linha!*

*Acesse também pelo QR CODE:*



# MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE

Cialajes Ciacollor passa a chamar Ciaflex Manta Líquida, um excelente produto para você que procura impermeabilizante para laje, telhados e alvenaria, podendo também ser utilizados para vedação de calhas e rufos. É elástico e se molda ao local aplicado, resistindo a pressões positivas de água. Com alto rendimento e excelente cobertura a Ciaflex Manta Líquida apresenta excelente elasticidade e flexibilidade, assim eliminando microfissuras. Reflete a luz solar e reduz a temperatura em coberturas de aço e alvenaria. Esse produto é o ideal para empresas e residências.



# CIAFLEX

## RENDIMENTO

**18Kg** Impermeabiliza até 45m<sup>2</sup> por embalagem.

**3,6Kg** Impermeabiliza até 9m<sup>2</sup> por embalagem.

## SUPERFÍCIES

### > Lajes

Marquises, cúpulas, abóbodas, etc...

### > Alvenaria

Paredes internas e externas, teto, etc...

### > Telhados

Zinco, galvanizado, fibrocimento, etc...

## COR

Branco.

## EPI'S



## DILUIÇÃO

Diluir de 10 a 20% com água limpa apenas na primeira demão. As demais demãos não necessitam de diluição. Homogeneizar o produto utilizando uma espátula retangular.

> Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para a aplicação e rendimento.

## APLICAÇÃO

Bracha, vassoura de cerdas macias ou rodo.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura ou mofo. Se a superfície não estiver regularizada e com caimento, realizar a regularização utilizando uma argamassa com traço 3:1 areia e cimento e deixar um caimento para saídas de água. As trincas devem ser previamente corrigidas utilizando uma tela de poliéster. Após estes procedimentos realizar a aplicação da primeira demão. Respeitando o intervalo de 4 horas entre uma demão e outra, realizar a aplicação de mais cinco demãos de forma cruzada. Em grandes áreas de aplicação (acima de 50 m<sup>2</sup>), recomendamos o uso de tela de poliéster como reforço estruturante. A não observância deste consumo mínimo por área não garante a eficiência do produto contra penetração de água.

## DEMÃOS

Três a quatro demãos, porém em alguns casos pode haver necessidade de mais demãos.

Escaneie o QRCode para saber mais!



## DIFERENCIAIS



Corrige Microfissuras



Protege contra batidas de chuva



Antimofo



Impermeabiliza

**Dica**  
**Ciacollor**

Produto ideal para impermeabilização de lajes, marquises e coberturas inclinadas. Para desempenho total do produto é necessário que não apresente empoçamento de água.



# MASSA ACRÍLICA EMBORRACHADA

Mega lançamento da linha Ciaflex impermeabilizante, é a Massa Acrílica Emborrachada. Este produto é ideal para ambientes cujo problema é infiltração. A utilização da Massa Ciaflex acompanhada de impermeabilizantes de acabamento, resolverá problemas de infiltração (respeitar a preparação da superfície indicada na bula). Substitui a massa comum que é mais rígida e sofre maiores danos com a ação do tempo. A Massa Acrílica Emborrachada é indicada para áreas internas e externas e é a escolha certa para ambientes com mais umidade como banheiro, lavanderia e fachadas.



CIAFLEX

## MASSA ACRÍLICA CIAFLEX

### RENDIMENTO POR DEMÃO

**25Kg** Até 35m<sup>2</sup> (massa grossa) e 75m<sup>2</sup> (massa fina) por demão.

**6Kg** Até 8,4m<sup>2</sup> (massa grossa) e 18m<sup>2</sup> (massa fina) por demão.

### SUPERFÍCIE

> Alvenaria  
Paredes internas e externas, teto, etc...

> Gesso  
Sancais, Drywall, etc...

> Reboco  
Muros, paredes internas ou externas, etc...

### DEMÃOS

De uma a duas demãos, porém em alguns casos pode haver necessidade de mais demãos.

### EPI'S



### DILUIÇÃO

Pronto para uso.

> Antes de iniciar a aplicação homogenize o produto.

### APLICAÇÃO

Espátula ou desempenadeira de aço.

Esaneio o QRCode para saber mais!



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

**Geral:** Toda superfície deve estar devidamente limpa, porosa e seca, isenta de pó ou qualquer outro tipo de sujeira. Em caso de superfícies engorduradas ou com graxa, remover rimeiramente a sujeira com água e detergente. Em superfícies mafadas, aplicar solução de água e hipoclorito de sódio na proporção de uma parte de água para uma parte de hipoclorito de sódio e enxaguar após 6 horas. Aplicar a impermeabilizante após no mínimo 24 horas de secagem. Superfícies que possuem brilho devem ser lixadas e limpas antes da aplicação do acabamento.

**Reboco Novo:** Após 28 dias de cura do reboco, aplicar as demãos da Massa Acrílica Emborrachada Ciaflex, respeitando o intervalo de secagem e diluição indicados na embalagem.

**Reboco fraco ou caiação:** proceder a remoção das partes soltas, lixar e aplicar o fundo preparador de paredes Ciacollor, em seguida a Massa Acrílica Emborrachada Ciaflex. Em alguns casos se faz necessário o uso de massa acrílica (exterior) ou massa corrida (interior) para correção da superfície antes da aplicação do impermeabilizante.

**Microfissuras:** Para prevenção e correção em alvenaria, aplicar as demãos da Massa Acrílica Emborrachada Ciaflex e aguardar pelo menos 24 horas para aplicação de Tinta Acrílica Sublime ou Suprema Ciacollor.

**Dica**  
**Ciacollor**

Para um melhor desempenho desse produto, siga corretamente a preparação da superfície a ser aplicado o mesmo.

# TEXTURA EMBORRACHADA

É uma textura pensada para a obtenção de efeito texturizado e proteção extra das paredes de alvenaria, por possuir em sua composição polímeros flexíveis a Ciaflex Textura Emborrachada apresenta boa elasticidade o que proporciona uma excelente solução para microfissuras, sem necessidade de aplicação de acabamento posterior para superfícies externas e internas. A proteção extra evita penetração de água aumentando assim a durabilidade da pintura.



CIAFLEX

## TEXTURA EMBORRACHADA CIAFLEX

### RENDIMENTO POR DEMÃO

**25Kg** Rende de 13 a 16m<sup>2</sup> por demão

**6Kg** Rende de 3,25 a 4m<sup>2</sup> por demão

### SUPERFÍCIE

> **Alvenaria**  
Paredes internas e externas, etc...

> **Gesso**  
Soncas, Drywall, etc...

> **Reboco**  
Muros, paredes internas ou externas.

### APLICAÇÃO

Rolo, trincha ou pistola.

### COR

A cor de linha é branco, porém, caso você deseje alguma cor especial, poderá encomendar com seu lojista.

### EPI'S



Escaneie o QRCode para saber mais!



## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

**Geral:** Toda superfície deve estar devidamente limpa, porosa e seca, isenta de pó ou qualquer outro tipo de sujeira. Em caso de superfícies engorduradas ou com graxa, remover rimeiramente a sujeira com água e detergente. Em superfícies mofadas, aplicar solução de água e hipoclorito de sódio na proporção de uma parte de água para uma parte de hipoclorito de sódio e enxaguar após 6 horas. Aplicar o impermeabilizante após no mínimo 24 horas de secagem. Superfícies que possuem brilho devem ser lixadas e limpas antes da aplicação do acabamento.

**Reboco Novo:** Após 28 dias de cura do reboco, aplicar os demãos da Textura Emborrachada Ciaflex, respeitando o intervalo de secagem e diluição indicados no embalagem.

**Reboco fraco ou caiação:** proceder a remoção das partes soltas, lixar e aplicar o fundo preparador de paredes Ciacollor, em seguida a Textura Emborrachada Ciaflex. Em alguns casos se faz necessário o uso de massa acrílica [exterior] ou massa corrida [interior] para correção da superfície antes da aplicação do impermeabilizante.

**Microfissuras:** Para prevenção e correção em alvenaria, aplicar os demãos da Textura Emborrachada Ciaflex e se preferir, após 24 horas pode-se aplicar Tinta Acrílica Sublime ou Super Suprema Ciacollor.

**Dica**  
**Ciacollor**

Recomendamos o uso de duas demãos para obtenção de melhores resultados. Os produtos emborrachados necessitam de maiores camadas para apresentarem os efeitos desejados.



# BAIXE NOSSO APP!

Se você é pintor ou vendedor da nossa marca, baixe nosso app CLUBES CIACOLLOR na Play Store e Apple Store e aproveite!

Uma rede de amigos, novidades, mini cursos e muitos prêmios! Baixe agora mesmo e tenha todos os benefícios!



TINTAS  
**CIACOLLOR**<sup>®</sup>



Siga nossas redes sociais

-  [facebook.com/ciacollor](https://facebook.com/ciacollor)
-  [instagram.com/tintasciacollor](https://instagram.com/tintasciacollor)

[www.ciacollor.com.br](http://www.ciacollor.com.br)

Rua Alexandrina Lopes De Souza, 451  
Maringá | Paraná

**SAC 0800 006 2323**