

	Boletim Técnico	Código: BT01	Número de páginas: 2
		Controle de revisão	
Elaboração:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Revisão: 01	Data: 24/01/2026
Revisão:	William Furioso – Laboratório	Responsável: Cleverson José Salasar	
Aprovação:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Alteração: atualização de layout do documento	

PRODUTO: AGUARRÁS

O solvente Aguarrás da Tintas Ciacollor é indicado para diluição de esmalte, primers e vernizes sintéticos base solvente formulados com resina alquídica conforme indicação da embalagem. Também pode ser utilizado para remoção de óleos e gorduras.

O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas	Secagem	Diluição	Nº demãos
Seguir recomendação do produto no qual o produto será inserido para diluição.	Não aplicável	Não aplicável	Seguir recomendação do produto no qual o produto será inserido para diluição.

COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

Como adicionar o produto?	O que deve ser feito?
Aguarrás	Se houver espaço na própria embalagem do produto que será diluído, você pode usá-la ou ainda misturar a aguarrás ao produto em outro recipiente. Após a adição da aguarrás, conforme indicação, homogeneizar bem de forma manualmente ou com agitador elétrico garantido que todo o solvente será incorporado. Depois é só aplicar o produto de acabamento. OBS: o solvente pode ser útil também para limpeza das ferramentas de pintura, caçambas, etc e também para limpeza de peças metálicas que contenham óleos ou gorduras. O solvente utilizado para limpeza poderá ser reutilizado futuramente para novas limpezas se armazenado de forma adequada, ou seja, em frasco de metal bem vedado.
OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.	

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTES PRODUTOS?

Embalagem	RENDIMENTO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA
1 L ; 5 L e 18 L	Não aplicável para este produto	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

Propriedades	Mínimo	Máximo
Sólidos (%)	NA	NA
Densidade (g/mL)	0,7	0,8
Aspecto	Líquido transparente	
Validade	36 meses	

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indicado para diluição de esmalte, primers e vernizes sintéticos base solvente formulados com resina alquídica

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Produto inflamável. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade relativa superior a 90%.
- Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com um mexedor elétrico, espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo. Para evitar marcas de retoque comece sempre por eles e utilize a mesma diluição que continuará a pintura.
- Retoques na pintura podem deixar marcas ou apresentar diferenças de cor. Por isso evite retoques e sempre aplique a tinta com a mesma diluição para fazer recortes, se necessário.
- As cores intensas/vivas como tons de vermelhos, amarelo, laranjas, azuis e magentas podem desbotar precocemente devido a baixa solidez a radiação UV desses pigmentos. A aplicação dessas cores em acabamentos semi brilho ou acetinado faz com que estas cores durem por mais tempo. O acabamento fosco ajuda a disfarçar as imperfeições e os acabamentos semi brilho e acetinado podem acentuá-las.
- Em até dia 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar. Qualquer tipo de limpeza deve ser realizado apenas após 30 dias de aplicação da tinta e deve ser utilizada esponja macia com água de detergente, além de limpeza suave para não remover a tinta.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.

