

|                                                                                  |                                                   |                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Boletim Técnico</b>                            | Código: BT01                                   | Número de páginas:<br>2 |
|                                                                                  |                                                   | Controle de revisão                            |                         |
| <b>Elaboração:</b>                                                               | Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D | <b>Revisão:</b> 00                             | <b>Data:</b> 19/02/2026 |
| <b>Revisão:</b>                                                                  | Josevan Carvalho – Laboratório                    | <b>Responsável:</b> Cleverson José Salasar     |                         |
| <b>Aprovação:</b>                                                                | Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D | <b>Alteração:</b> primeira versão do documento |                         |

## PRODUTO: CATALISADOR PARA ESMALTE PU PISCINA

O Catalisador para PU Piscina é utilizado para promover a secagem e cura do Esmalte PU Piscina Brilhante Ciacollo.

Produto possui grande absorção de umidade devendo ser aberto somente no momento do uso, e fechado logo em seguida. Caso estas precauções não sejam tomadas, o produto poderá solidificar.

## O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

| Ferramentas                                    | Diluição                                       |                                                | Nº demãos                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |                                                | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |
| Catalise                                       | Tempo de Indução (25°C)                        |                                                | Vida Útil da Mistura (Pot Life)                |
| Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |                                                | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |
| Secagem                                        |                                                | Pintura Nova                                   |                                                |
|                                                | Temperatura 10°C                               | Temperatura 25°C                               | Temperatura 35°C                               |
| Pegajosidade (toque)                           | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |
| Pressão                                        |                                                |                                                |                                                |
| Final                                          |                                                |                                                |                                                |
| Secagem                                        |                                                | Repintura                                      |                                                |
|                                                | Temperatura 10°C                               | Temperatura 25°C                               | Temperatura 35°C                               |
| Mínimo                                         | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |
| Máximo                                         |                                                |                                                |                                                |

## COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

| Qual o estado da superfície?                                                                                                                                                                                                                                         | O que deve ser feito?                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Superfícies metálicas                                                                                                                                                                                                                                                | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |
| Superfícies de pisos de concreto/alvenaria                                                                                                                                                                                                                           | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |
| Superfícies pintadas                                                                                                                                                                                                                                                 | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |
| Superfícies com revestimentos cerâmicos/azulejos                                                                                                                                                                                                                     | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |
| OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces. |                                                |

## QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTA TINTA?

| Embalagem                                                                | Rendimento por Demão-Superfície Metálica       | Rendimento por Demão-Pisos de Concreto         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Por Litro                                                                | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |
| Por Kit                                                                  | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. | Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU Piscina. |
| Composição Química                                                       |                                                |                                                |
| Componente B: Resina de poli isocianato alifático, aditivos e solventes. |                                                |                                                |

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

| Propriedades     | Componente B  |
|------------------|---------------|
| Densidade (g/mL) | 0,960 – 1,010 |
| Viscosidade (KU) | -             |
| Validade         | 24 meses      |

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

Consultar Ficha Técnica do Esmalte PU  
Piscina.

### DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Produto inflamável. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância. Utilize máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 15°C ou acima de 35°C e/ou umidade relativa superior a 80%.
- Produto destinado a profissionais devidamente treinados.
- Ao abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo.
- Homogeneizar o conteúdo de cada um dos componentes por meio de agitação mecânica ou pneumática. Assegurar de que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem.
- Limpe sempre as ferramentas que utilizar ao final da pintura para reutilizar depois. O solvente gerado na limpeza pode ser guardado em embalagem bem fechada para uso no futuro.
- Algumas informações contidas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a Tintas Ciacollor, não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: [www.ciacollor.com.br](http://www.ciacollor.com.br).

