

	Boletim Técnico	Código: BT01	Número de páginas: 2
		Controle de revisão	
Elaboração:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Revisão: 01	Data: 24/01/2026
Revisão:	William Furioso – Laboratório	Responsável: Cleverson José Salasar	
Aprovação:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Alteração: atualização de layout do documento	

PRODUTO: COLLOR SPRAY CROMADO

O Collor Spray Cromado é um produto de alto rendimento, alta aderência e excelente cobertura que possibilita realizar pinturas em superfícies de madeira, metais como: aço, ferro e alumínio em peças de artesanato, objetos de decoração, bicicletas, cercas, grades, móveis, eletrodomésticos, peças automotivas como para choques e rodas, entre outros. Pode ser aplicado em áreas internas e externas.

O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas	Secagem	Diluição	Nº demãos
O próprio spray	Toque: 10 min Entre demãos: 1h Final: 24 h Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.	Todas as demãos: pronto para uso Antes de iniciar a pintura, agite bem o tubo e repita a operação novamente para melhor resultado em sua pintura	Recomendamos a pintura em 2 ou 3 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional. Este produto exige uso de um fundo Preto Fosco antes da aplicação do Cromado.

COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

Qual o estado da superfície?	O que deve ser feito?
Superfície em bom estado	Elimine poeiras e aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfície com pintura (coesa)	Elimine poeiras, lixe e aplique no mínimo 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfície com partes soltas	Elimine as partes soltas, corrija as imperfeições provocadas por este processo e aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfícies engorduradas ou com graxa	Limpe a superfície com água de detergente neutro e use uma esponja se necessário. Enxague bem a superfície e aguarde 24 h para umidade deixar a superfície. Aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfícies com brilho	Lixe até a eliminação do brilho. Elimine o pó gerado e aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfícies metálicas novas	Aplique um fundo próprio e depois aplique 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfícies metálicas enferrujadas	Remova a ferrugem com lixamento, limpe bem a superfície com thinner e depois aplique 2 a 3 demãos do Collor Spray.

OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTES PRODUTOS?

Embalagem	RENDIMENTO POR TUBO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA
		Resinas, aditivos, solventes aromáticos e alifáticos, cargas, pigmentos e propelente.
400 mL / 210 g	1,7 a 2,1 m ²	

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

Propriedades	Especificação
Forma	Líquida
Odor	Característico
Cores	Cromada
Validade	36 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Superfícies de madeira, metais como: aço, ferro e alumínio em peças de artesanato, objetos de decoração, bicicletas, cercas, grades, móveis, eletrodomésticos, peças automotivas como para choques e rodas

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Produto inflamável. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C e/ou umidade relativa superior a 90% ou ainda superfícies muito quentes.
- A embalagem possui uma válvula 360° possibilita ao profissional mudar a direção do jato de acordo com a superfície a ser pintada facilitando a aplicação tanto na posição horizontal quanto na vertical. Antes do uso, o tubo precisa ser agitado com movimentação vertical por pelo menos um minuto. Ao agitar o tubo você irá escutar o barulho da bolinha interna batendo no fundo da embalagem. Esta bolinha tem a função de ajudar na homogeneização e ela amassará o fundo da embalagem. Este processo é normal e não muda a característica do produto, pelo contrário, quanto mais amassada a latinha ficar melhor terá sido a homogeneização. Se a aplicação exigir pausas é necessário que haja uma nova agitação a cada 5 minutos.
- Um dos grandes problemas com o uso do spray é a falta de limpeza do bico. Esta limpeza deve ser realizada se o produto não for ser mais utilizado pelo prazo de 10 minutos. Lembre-se que a secagem ao toque é de 10 minutos, portanto, passado este tempo haverá a secagem dentro do bico o que impedirá a passagem da tinta numa aplicação futura. O processo de limpeza é feito colocando o tubo na posição vertical, porém de cabeça para baixo e expelindo a tinta por 3 segundos. Você perceberá que a partir de 2 segundos o gás começará a sair indicando que o bico está limpo. Se este procedimento não tenha sido realizado e o bico entupiu, você deverá remover o bico e mergulhar em acetona ou thinner e com auxílio de uma agulha fina faça a limpeza do orifício do bico. Recoloque o bico e pode voltar a utilizar o produto.
- A tampa na cor é apenas uma referência da cor da tinta, portanto, não temos compromisso que estas cores sejam iguais. Também não temos compromisso que as cores da linha spray seja iguais a de outras linhas de tintas que disponibilizamos ao mercado.
- Este produto exige a aplicação do Collor Spray Preto Fosco antes do início da pintura. Após a aplicação do fundo, espere secar por pelo menos 1 hora para aplicação do Collor Spray Cromado. A não observância deste procedimento fará com que o efeito desejado (cromado) não seja obtido.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.

