TINTAS CIACOLLOR	Boletim Técnico	Código: BT01	Número de páginas: 2
		Controle de revisão	
Elaboração:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	**Revisão:** 01	**Data:** 24/01/2026
Revisão:	William Furioso – Laboratório	**Responsável:** Cleverson José Salasar	
Aprovação:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	**Alteração:** atualização de layout do documento	

PRODUTO: COLLOR SPRAY METÁLICA

O Collor Spray Metálica é um produto de alto rendimento, alta aderência e excelente cobertura que possibilidade realizar pinturas em superfícies de madeira, metais como: aço, ferro e alumínio em peças de artesanato, objetos de decoração, bicicletas, cercas, grades, móveis, eletrodomésticos, peças automotivas como para choques e rodas, entre outros. Pode ser aplicado em áreas internas e externas.

O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas	Secagem	Diluição	Nº demãos
O próprio spray	Toque: 10 min Entre demãos: 1h Final: 24 h Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.	Todas as demãos: pronto para uso Antes de iniciar a pintura, agite bem o tubo e repita a operação novamente para melhor resultado em sua pintura	Recomendamos a pintura em 2 ou 3 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

Qual o estado da superfície?	O que deve ser feito?
Superfície em bom estado	Elimine poeiras e aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfície com pintura (coesa)	Elimine poeiras, lixe e aplique no mínimo 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfície com partes soltas	Elimine as partes soltas, corrija as imperfeições provocadas por este processo e aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfícies engorduradas ou com graxa	Limpe a superfície com água de detergente neutro e use uma esponja se necessário. Enxague bem a superfície e aguarde 24 h para umidade deixar a superfície. Aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfícies com brilho	Lixe até a eliminação do brilho. Elimine o pó gerado e aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfícies metálicas novas	Aplique um fundo próprio e depois aplique 2 a 3 demãos do Collor Spray.
Superfícies metálicas enferrujadas	Remova a ferrugem com lixamento, limpe bem a superfície com thinner e depois aplique 2 a 3 demãos do Collor Spray.
OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.	

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTE PRODUTO?

Embalagem	RENDIMENTO POR TUBO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA
400 mL / 210 g	1,7 a 2,1 m^2	Resinas, aditivos, solventes aromáticos e alifáticos, cargas, pigmentos e propelente.

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

Propriedades	Especificação
Forma	Líquida
Odor	Característico
Cores	Diversas cores metálicas
Validade	36 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Superfícies de madeira, metais como: aço, ferro e alumínio em peças de artesanato, objetos de decoração, bicicletas, cercas, grades, móveis, eletrodomésticos, peças automotivas como para choques e rodas

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Produto inflamável. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10ºC e/ou umidade relativa superior a 90% ou ainda superfícies muito quentes.
- A embalagem possui uma válvula 360º possibilita ao profissional mudar a direção do jato de acordo com a superfície a ser pintada facilitando a aplicação tanto na posição horizontal quanto na vertical. Antes do uso, o tubo precisa ser agitado com movimentação vertical por pelo menos um minuto. Ao agitar o tubo você irá escutar o barulho da bolinha interna batendo no fundo da embalagem. Esta bolinha tem a função de ajudar na homogeneização e ela amassará o fundo da embalagem. Este processo é normal e não muda a característica do produto, pelo contrário, quanto mais amassada latinha ficar melhor terá sido a homogeneização. Se a aplicação exigir pausas é necessário que haja uma nova agitação a cada 5 minutos.
- Um dos grandes problemas com o uso do spray é a falta de limpeza do bico. Esta limpeza deve ser realizada se o produto não for ser mais utilizado pelo prazo de 10 minutos. Lembre-se que a secagem ao toque é de 10 minutos, portanto, passado este tempo haverá a secagem dentro do bico o que impedirá a passagem da tinta numa aplicação futura. O processo de limpeza é feito colocando o tubo na posição vertical, porém de cabeça para baixo e expelindo a tinta por 3 segundos. Você perceberá que a partir de 2 segundos e gás começará a sair indicado que o bico está limpo. Se este procedimento não tenha sido realizado e o bico entupiu, você deverá remover o bico e mergulhar em acetona ou thinner e com auxílio de uma agulha fina faça a limpeza do orifício do bico. Recoloque o bico e pode voltar a utilizar o produto.
- A tampa na cor é apenas uma referência da cor da tinta, portanto, não temos compromisso que estas cores sejam iguais. Também não temos compromisso que as cores da linha spray seja iguais a de outras linhas de tintas que disponibilizamos ao mercado.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.