

|                                                                                  |                                                   |                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Boletim Técnico</b>                            | Código: BT01                                         | Número de páginas:<br>2 |
|                                                                                  |                                                   | Controle de revisão                                  |                         |
| <b>Elaboração:</b>                                                               | Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D | <b>Revisão:</b> 01                                   | <b>Data:</b> 24/01/2026 |
| <b>Revisão:</b>                                                                  | William Furioso – Laboratório                     | <b>Responsável:</b> Cleverson José Salasar           |                         |
| <b>Aprovação:</b>                                                                | Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D | <b>Alteração:</b> atualização de layout do documento |                         |

## PRODUTO: COLLOR SPRAY USO GERAL

O Collor Spray Uso Geral é um produto de alto rendimento, alta aderência e excelente cobertura que possibilita realizar pinturas em superfícies de madeira, metais como: aço, ferro e alumínio em peças de artesanato, objetos de decoração, bicicletas, cercas, grades, móveis, eletrodomésticos, peças automotivas como para choques e rodas, entre outros. Pode ser aplicado em áreas internas e externas.

## O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

| Ferramentas     | Secagem                                                                                                                                          | Diluição                                                                                                                                                | Nº demãos                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O próprio spray | Toque: 10 min<br>Entre demãos: 1h<br>Final: 24 h<br>Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação. | Todas as demãos: pronto para uso<br><br>Antes de iniciar a pintura, agite bem o tubo e repita a operação novamente para melhor resultado em sua pintura | Recomendamos a pintura em 2 ou 3 camadas.<br><br>Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional. |

## COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

| Qual o estado da superfície?          | O que deve ser feito?                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superfície em bom estado              | Elimine poeiras e aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray.                                                                                                                                           |
| Superfície com pintura (coesa)        | Elimine poeiras, lixe e aplique no mínimo 2 a 3 demãos do Collor Spray.                                                                                                                              |
| Superfície com partes soltas          | Elimine as partes soltas, corrija as imperfeições provocadas por este processo e aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray.                                                                            |
| Superfícies engorduradas ou com graxa | Limpe a superfície com água de detergente neutro e use uma esponja se necessário. Enxague bem a superfície e aguarde 24 h para umidade deixar a superfície. Aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray. |
| Superfícies com brilho                | Lixe até a eliminação do brilho. Elimine o pó gerado e aplique de 2 a 3 demãos do Collor Spray.                                                                                                      |
| Superfícies metálicas novas           | Aplique um fundo próprio e depois aplique 2 a 3 demãos do Collor Spray.                                                                                                                              |
| Superfícies metálicas enferrujadas    | Remova a ferrugem com lixamento, limpe bem a superfície com thinner e depois aplique 2 a 3 demãos do Collor Spray.                                                                                   |

OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.

## QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTES PRODUTOS?

| Embalagem      | RENDIMENTO POR TUBO      | COMPOSIÇÃO QUÍMICA                                                                    |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                          | Resinas, aditivos, solventes aromáticos e alifáticos, cargas, pigmentos e propelente. |
| 400 mL / 210 g | 1,7 a 2,1 m <sup>2</sup> |                                                                                       |

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

## PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

| Propriedades | Especificação         |
|--------------|-----------------------|
| Forma        | Líquida               |
| Odor         | Característico        |
| Cores        | Diversas cores opacas |
| Validade     | 36 meses              |

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

Superfícies de madeira, metais como: aço, ferro e alumínio em peças de artesanato, objetos de decoração, bicicletas, cercas, grades, móveis, eletrodomésticos, peças automotivas como para choques e rodas

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

## DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Produto inflamável. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C e/ou umidade relativa superior a 90% ou ainda superfícies muito quentes.
- A embalagem possui uma válvula 360° possibilita ao profissional mudar a direção do jato de acordo com a superfície a ser pintada facilitando a aplicação tanto na posição horizontal quanto na vertical. Antes do uso, o tubo precisa ser agitado com movimentação vertical por pelo menos um minuto. Ao agitar o tubo você irá escutar o barulho da bolinha interna batendo no fundo da embalagem. Esta bolinha tem a função de ajudar na homogeneização e ela amassará o fundo da embalagem. Este processo é normal e não muda a característica do produto, pelo contrário, quanto mais amassada a latinha ficar melhor terá sido a homogeneização. Se a aplicação exigir pausas é necessário que haja uma nova agitação a cada 5 minutos.
- Um dos grandes problemas com o uso do spray é a falta de limpeza do bico. Esta limpeza deve ser realizada se o produto não for ser mais utilizado pelo prazo de 10 minutos. Lembre-se que a secagem ao toque é de 10 minutos, portanto, passado este tempo haverá a secagem dentro do bico o que impedirá a passagem da tinta numa aplicação futura. O processo de limpeza é feito colocando o tubo na posição vertical, porém de cabeça para baixo e expelindo a tinta por 3 segundos. Você perceberá que a partir de 2 segundos o gás começará a sair indicado que o bico está limpo. Se este procedimento não tenha sido realizado e o bico entupiu, você deverá remover o bico e mergulhar em acetona ou thinner e com auxílio de uma agulha fina faça a limpeza do orifício do bico. Recoloque o bico e pode voltar a utilizar o produto.
- A tampa na cor é apenas uma referência da cor da tinta, portanto, não temos compromisso que estas cores sejam iguais. Também não temos compromisso que as cores da linha spray seja iguais a de outras linhas de tintas que disponibilizamos ao mercado.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: [www.ciacollor.com.br](http://www.ciacollor.com.br).

