

|                                                                                  |                                                   |                                               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Boletim Técnico</b>                            | Código: BT01                                  | Número de páginas:<br>2 |
|                                                                                  |                                                   | Controle de revisão                           |                         |
| Elaboração:                                                                      | Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D | Revisão: 04                                   | Data: 19/12/2025        |
| Revisão:                                                                         | William Furioso – Laboratório                     | Responsável: Cleverson José Salasar           |                         |
| Aprovação:                                                                       | Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D | Alteração: atualização de layout do documento |                         |

## PRODUTO: FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA

Este produto é indicado para selar superfícies em alvenaria porosas novas ou com repinturas, drywall/gesso aumentando seu poder de coesão em áreas internas e externas. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.1.2.8.

## O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

| Ferramentas                                          | Secagem                                          | Diluição               | Nº demãos                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pistola, rolo de lã de pêlo baixo, pincel ou trincha | Toque: 30 min<br>Entre demãos: 4 h<br>Final: 6 h | Até 50% com água limpa | Recomendamos a pintura em 1 ou 2 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional. |

## COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

| Qual o estado da superfície?                                                                                                                                                                                                                                         | O que deve ser feito?                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superfície em bom estado                                                                                                                                                                                                                                             | Elimine poeiras e aplique fundo preparador de paredes e pinte. Se o reboco for novo, aguardar 30 dias para aplicação.                                                                                         |
| Superfície com pintura (coesa)                                                                                                                                                                                                                                       | Elimine poeiras, aplique fundo preparador de paredes e pinte.                                                                                                                                                 |
| Superfície com partes soltas ou reboco fraco                                                                                                                                                                                                                         | Elimine as partes soltas, corrija as imperfeições provocadas por este processo com Massa Acrílica (exterior) ou Massa Corrida (interior), lixe, remova a poeira, aplique fundo preparador de paredes e pinte. |
| Superfície com mofo                                                                                                                                                                                                                                                  | Aplique uma solução de hipoclorito de sódio e água (1:1) e deixe agir por 15 minutos e enxague bem. Espere 24 h para umidade deixar a superfície, aplique fundo preparador de paredes e pinte.                |
| Superfície de gesso (drywall, corrido, sancas, etc)                                                                                                                                                                                                                  | Lixe para nivelar bem a superfície e elimine a poeira. Aplique fundo preparador de paredes e pinte.                                                                                                           |
| Superfícies engorduradas ou com graxa                                                                                                                                                                                                                                | Limpe a superfície com água de detergente neutro e use uma esponja se necessário. Enxague bem a superfície e aguarde 24 h para umidade deixar a superfície. Aplique fundo preparador de paredes e pinte.      |
| Superfícies com brilho                                                                                                                                                                                                                                               | Lixe até a eliminação do brilho. Elimine o pó gerado e aplique fundo preparador de paredes e pinte.                                                                                                           |
| Superfícies úmidas                                                                                                                                                                                                                                                   | Trate a umidade antes de qualquer ação. Aplique fundo preparador de paredes e pinte.                                                                                                                          |
| OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces. |                                                                                                                                                                                                               |

## QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTE PRODUTO?

| Embalagem | RENDIMENTO POR DEMÃO     | COMPOSIÇÃO QUÍMICA                                                     |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0,9 L     | 10 a 13 m <sup>2</sup>   | Copolímeros acrílicos, aditivos especiais, espessantes e microbicidas. |
| 3,6 L     | 40 a 50 m <sup>2</sup>   |                                                                        |
| 18 L      | 200 a 250 m <sup>2</sup> |                                                                        |

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

## PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

| Propriedades     | Mínimo | Máximo |
|------------------|--------|--------|
| Densidade (g/mL) | 1,0    | 1,05   |
| pH               | 8,50   | 9,50   |
| Viscosidade (KU) | 70     | 80     |
| Sólidos (%)      | 10     | 15     |

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ardósias, paredes de concreto, pedras naturais e tijolos à vista.

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

## DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância. Utilize máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade relativa superior a 90%.
- Retoques na pintura podem deixar marcas ou apresentar diferenças de cor. Por isso evite retoques e sempre aplique a tinta com a mesma diluição para fazer recortes, se necessário.
- As cores intensas/vivas como tons de vermelhos, amarelo, laranjas, azuis e magentas podem desbotar precocemente devido a baixa solidez a radiação UV desses pigmentos. A aplicação dessas cores em acabamentos semi brilho ou acetinado faz com que estas cores durem por mais tempo. O acabamento fosco ajuda a disfarçar as imperfeições e os acabamentos semi brilho e acetinado podem acentuá-las.
- Qualquer tipo de limpeza só deve ser realizada após 30 dias de aplicação. A limpeza pode ser feita com água, esponja macia e detergente neutro. Enxaguar bem a superfície que for limpa para não deixar resíduos.
- Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com um mexedor elétrico, espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo. Para evitar marcas de retoque comece sempre por eles e utilize a mesma diluição que continuará a pintura.
- Limpe sempre as ferramentas com água limpa que utilizar ao final da pintura para reutilizar depois.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: [www.ciacollor.com.br](http://www.ciacollor.com.br).

