

	Boletim Técnico	Código: BT01	Número de páginas: 2
		Controle de revisão	
Elaboração:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Revisão: 04	Data: 10/02/2026
Revisão:	William Furioso – Laboratório	Responsável: Cleverson José Salasar	
Aprovação:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Alteração: atualização de layout do documento	

PRODUTO: REVEST FIVE ONE

O Revest Five One é um revestimento decorativo que possibilita fazer diversos acabamentos como Efeito Rocha, Efeito Concreto Cimentício, Efeito Lua, Efeito Madeira, Efeito Tijolinho, Calce Cruda, entre outros. Indicado para aplicação em paredes e fachadas de ambientes internos e externos, de alvenaria estrutural e convencional, blocos cerâmicos e de concreto, placas cimentícias e drywall. Oferece excelente resistência às condições climáticas e possui baixa absorção de umidade. Quando aplicado em camadas mais espessas, elimina a necessidade de pré-revestimentos como emboço e chapisco.

O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas	Secagem	Diluição	Nº demãos
Despenadeira metálica e espátula metálica.	Ao toque: 1 a 4 horas Para pintura: 72 horas Secagem completa: 28 dias	Até 5 litros de água potável para um balde de 20 kg, podendo variar de acordo com o efeito desejado e a experiência do aplicador.	Em geral, a obtenção do efeito pode ser realizada em uma ou duas camadas (dependendo do efeito), porém dependendo da técnica do pintor, mais camadas podem ser necessárias.

COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

Onde adicionar o produto?	O que deve ser feito?
Tintas Acrílicas Base Água	Adicione o número de gotas necessário para atingir a cor desejada e depois misture manualmente ou com agitador elétrico até total incorporação do produto. Aplique o produto numa superfície de teste para ver se a cor desejada já foi atingida. Se isso não ocorrer, adicione mais corante para chegar na cor e depois aplique o produto conforme as indicações da embalagem.
Revestimentos Acrílicos (Texturas)	Adicione o número de gotas necessário para atingir a cor desejada e depois misture manualmente ou com agitador elétrico até total incorporação do produto. Aplique o produto numa superfície de teste para ver se a cor desejada já foi atingida. Se isso não ocorrer, adicione mais corante para chegar na cor e depois aplique o produto conforme as indicações da embalagem.

OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTES PRODUTOS?

Embalagem	RENDIMENTO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA
20 Kg	O balde de 20 kg rende aproximadamente 8 a 12 m ² quadrados em uma espessura média de 7 mm, podendo sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.	Cimento Portland, aditivos, cargas minerais inertes e polímeros especiais.

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), efeito realizado, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

Propriedades	Mínimo	Máximo
Densidade (g/mL)	1,40	1,50
Cor	Branco	
Acabamento	Fosco	
Forma	Pó fino	
Aspecto	Sólido	

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Alvenaria estrutural e convencional, blocos cerâmicos e de concreto, placas cimentícias e drywall.

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade relativa superior a 90%.
- Evite aplicar em áreas externas em dias quentes com temperatura acima de 35° C e com incidência de sol direto, para evitar problemas de secagem e rachaduras. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo. Não aplicar em superfícies com brilho, esmaltadas ou não porosas. Em superfícies porosas, gesso e drywall aplicar antes o Fundo Preparador de Paredes Ciacollor para uniformizar a absorção do substrato. Em áreas externas com temperatura elevadas recomenda-se umidificar o local com auxílio de uma trinchá para diminuir a temperatura. Irregularidades da superfície como desníveis e juntas devem ser preenchidas antes da aplicação.
- Em até dia 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar. Qualquer tipo de limpeza deve ser realizado apenas após 30 dias de aplicação da tinta e deve ser utilizada esponja macia com água de detergente, além de limpeza suave para não remover a tinta.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.

