

	Boletim Técnico	Código: BT01	Número de páginas: 2
		Controle de revisão	
Elaboração:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Revisão: 04	Data: 19/12/2025
Revisão:	William Furioso – Laboratório	Responsável: Cleverson José Salasar	
Aprovação:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Alteração: atualização de layout do documento	

PRODUTO: REVITALIZADOR PARA REVESTIMENTOS

É produto base água indicado para aplicação em Pedras naturais, Pedras preciosas e Revestimentos acrílicos em geral que aumenta a agregação de partículas destes produtos melhorando sua durabilidade e realçando a cor. OBS: o revitalizador deverá ser aplicado logo após a aplicação das Pedras ou Revestimentos Acrílicos ou após um ano de aplicação. Este sistema de pintura aumenta a durabilidade das Pedras ou Revestimentos.

O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas	Secagem	Diluição	Nº demãos
Rolo, pincel ou pistola	Toque: 30 min Entre demãos: 4 h Final: 6 h	10 a 20% com água limpa	Recomendamos a pintura em 2 ou 3 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

Qual o estado da superfície?	O que deve ser feito?
Superfícies com pedras naturais, pedras preciosas ou revestimentos acrílicos aplicados recém aplicadas	Dilua o produto conforme especificação e aplique pelo menos duas demãos do revitalizador de maneira uniforme cuidando para não deixar excessos. OBS: indicamos que, a cada ano ou no máximo dois anos, seja aplicado uma demão de revitalizador em pedras naturais ou pedras preciosas para manter a superfície revitalizada.
Superfícies com pedras naturais, pedras preciosas ou revestimentos acrílicos aplicados há um ou dois anos	Observe se não se o material permanece intacto, sem indícios de esfarelamento. Realize uma limpeza da superfície com uma máquina de alta pressão para tirar o excesso de poeira. Se estiver intacto, dilua o produto conforme especificação e aplique pelo menos duas demãos de maneira uniforme cuidando para não deixar excessos. Se estiver com esfarelando, deve-se aplicar uma demão de fundo preparador de paredes base água diluído com 50% de água antes de aplicar as duas demãos de revitalizador.
Superfícies com pedras naturais, pedras preciosas ou revestimentos acrílicos aplicados há mais de dois anos	Aplique uma demão de fundo preparador de paredes base água diluído com 50% de água. Aplique pelo menos duas demãos do revitalizador de maneira uniforme cuidando para não deixar excessos.
OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.	

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTE PRODUTO?

Embalagem	RENDIMENTO POR DEMÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA
3,6 L	40 a 50 m ²	Copolímeros acrílicos, aditivos especiais, espessantes e microbicidas.
16 L	178 a 222 m ²	

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

Propriedades	Mínimo	Máximo
Densidade (g/mL)	0,95	1,05
pH	8,50	9,50
Viscosidade (Copo Ford 4)	5	10
Sólidos (%)	20	40
Validade	36 meses	

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Pedras naturais, pedras preciosas e revestimentos acrílicos (textura, collorgraf, finezza, eleganza, ciacristal ou inovare)

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância. Utilize máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade relativa superior a 90%.
- Qualquer tipo de limpeza só deve ser realizada após 30 dias de aplicação. A limpeza pode ser feita com água, esponja macia e detergente neutro. Enxaguar bem a superfície que for limpa para não deixar resíduos.
- Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com um mexedor elétrico, espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo. Para evitar marcas de retoque comece sempre por eles e utilize a mesma diluição que continuará a pintura.
- Limpe sempre as ferramentas com água limpa que utilizar ao final da pintura para reutilizar depois.
- O produto pode ser aplicado sobre tintas base água para melhorar a resistência UV preservando a cor original por mais tempo. OBS: o produto não é recomendado para aplicação em pisos.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.

