

	Boletim Técnico	Código: BT01	Número de páginas: 2
		Controle de revisão	
Elaboração:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Revisão: 01	Data: 24/01/2026
Revisão:	William Furioso – Laboratório	Responsável: Cleverson José Salasar	
Aprovação:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Alteração: atualização de layout do documento	

PRODUTO: THINNER LIMPEZA

O Thinner Limpeza (também conhecido como Fraco) da Tintas Ciacollor é indicado para limpeza de ferramentas, peças ou superfícies que irão receber pintura posteriormente.

O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas	Secagem	Diluição	Nº demãos
Utilize pano, estopa e pincel limpo para facilitar a limpeza das peças	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

Como utilizar o produto?	O que deve ser feito?
Thinner Limpeza	Umedeça o pano ou estopa e aplique sobre a peça a ser limpada esfregando de forma circular até a remoção da sujidade. Se a sujeira permanecer, repita o procedimento por mais vezes. Também pode-se utilizar um pincel para espalhar o solvente sobre a peça e realizar a limpeza.
OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.	

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTES PRODUTOS?

Embalagem	RENDIMENTO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA
1 L ; 5 L e 18 L	Não aplicável para este produto	Mistura de hidrocarbonetos aromáticos, alifáticos, álcoois e ésteres.

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

Propriedades	Mínimo	Máximo
Sólidos (%)	NA	NA
Densidade (g/mL)	0,75	0,8
Aspecto	Líquido transparente	
Validade	36 meses	

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indicado para limpeza de ferramentas, peças ou superfícies que irão receber pintura posteriormente.

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Produto inflamável. Mantenha longe do fogo ou fontes de ignição. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade relativa superior a 90%.
- Umedeça o pano ou estopa e aplique sobre a peça a ser limpada esfregando de forma circular até a remoção da sujeira. Se a sujeira permanecer, repita o procedimento por mais vezes. Também pode-se utilizar um pincel para espalhar o solvente sobre a peça e realizar a limpeza.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.

