

	Data: 07/03/24	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 1/2
	Revisão: 00		Código: BT01	
Elaboração: Josevan Carvalho – Químico Industrial				
Revisão: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				

PRODUTO: THINNER SINTÉTICO - CIACOLLOR

O Thinner Sintético (também conhecido como Forte) da Tintas Ciacollor é indicado para diluição de esmalte industrial, automotivas, resinas acrílicas, primers, vernizes e outros complementos base solvente conforme indicação da embalagem. Também pode ser utilizado para limpezas em geral.

COMPOSIÇÃO

Mistura de hidrocarbonetos aromáticos, alifáticos e álcoois.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Parâmetros
Densidade (g/cm ³)	0,750 – 0,800
Aspecto	Líquido transparente
Validade	36 meses

RECOMENDAÇÕES

Uso profissional. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Produto inflamável. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. Utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em contato com a pele ou olhos, lave-os com água em abundância. Não ingerir ou inalar os vapores. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.

Compatibilidade com produtos concorrentes: recomendamos que o uso de nosso thinner para diluir produtos de outras marcas só seja realizado com testes prévios de compatibilidade. Se após a diluição do produto concorrente com o nosso thinner, houver qualquer tipo de incompatibilidade como: coalhar, alteração significativa da viscosidade, separação de fases ou formação de grumos, isto significa que os produtos são incompatíveis

	Data: 07/03/24	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 2/2			
	Revisão: 00		Código: BT01				
Elaboração: Josevan Carvalho – Químico Industrial							
Revisão: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D							
Aprovação: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D							

e seu uso pode causar problemas como: perda de brilho, secagem alterada, enrugamento do filme, escorrimento, etc.

Manuseio e armazenagem: Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Precauções: a inalação frequente em concentrações elevadas deste produto pode causar a dependência e danos irreversíveis à saúde.

Advertências: Venda proibida para menores de 18 anos. A inalação deste produto pode causar morte.

CONTROLE DE DOCUMENTOS

Nº Revisão	Data	Responsável
00	07/03/2024	Desenvolvimento de Produtos